

ALLEGATO A

DOTAZIONE TECNICA

PALCO

Misure:

- Boccascena 757cm (effettivi tra colonne 596 cm)
- Profondità massima 679 cm (il palco ha una forma irregolare)
- Altezza a soffitto 622cm
- 6 americane litec da circa 6mt con 2 motori con carico di 250kg cad.
- 12 ritorni da 16A 2,5Kw
- 3 ritorni da 5 Kw
- 3 dirette da 220V (civili)
- Possibilità quadratura con quinte armate
- Montacarichi su lato destro (180cm x 90cm x h300cm – portata max 500kg)
- 1 ciabatta XLR 16 ch (palco-regia)

LUCI

- 30 PC Spotlight VARIO 12 SPOT 1000 W (completi di rete, telaio e bandiera)
- 10 PAR64 CP 61/62 (completi di telaio)
- 10 Iris (completi di telaio)
- 10 ETC Source Four zoom 750W 15°/30° (completi di telaio)
- 20 Domino 1000W (Completi di telaio)
- 5 Lucciole Spotlight 75W 8°/24°
- 2 Dimmer 24 ch da 2,5 Kw
- 1 Dimmer 12 ch da 5 Kw
- 2 Stativi 1-2m

FONICA

- 4 Amplificatori Yamaha 2 ch XP 2500
- 1 subwoofer Yamaha IS1118
- P.A. adatto allo spazio
- 3 Microfoni radio gelato
- 2 microfoni SM58
- 3 aste microfoniche dritte da terra
- 3 aste microfoniche da tavolo
- 2 casse passive su palco Yamaha IF2108

ALTRO

- 1 schermo di proiezione in proscenio
- 2 leggii
- Cavi VGA

NOLEGGIO A CARICO DELLA COMPAGNIA OSPITE

(il seguente materiale va esplicitamente richiesto e concordato con il responsabile organizzativo del Teatro che provvederà a inviare un preventivo per il noleggio richiesto).

- 4 mic archetti con sistema di radiotrasmissione
- n. 1 videoproiettore 5.500HL Optoma ottica corta fissa 0.8:1
- 2 microfoni radio gelato

INFO

La regia è in seconda galleria

Il Teatro fornisce n.1 tecnico in assistenza a ciascuna compagnia.

Il tecnico in assistenza non si occupa del montaggio, della replica e dello smontaggio degli spettacoli ospiti.

Qualora la compagnia richiedesse aiuti su piazza questi vanno esplicitamente richiesti al Teatro che, dopo averne appurata la disponibilità, concorderà i costi imputabili alla compagnia per il servizio richiesto.